

Características técnicas

Referencia: WB0030

Noviembre 8, 2016

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FELTPEN FADEOUT (FPFO) está diseñado para la eliminación final de sombras y trazas de tintas y otros marcadores de graffiti de todas las superficies; Poroso y no poroso.

FPFO también eliminará algunas manchas de spray / 'sombras' (particularmente rojos) de superficies delicadas y porosas, y está diseñado para trabajar junto con el resto de productos

FPFO puede ser diluido con agua para usar como un limpiador espumante para la eliminación de manchas orgánicas, suciedad y grasas, así como desinfectar las superficies ya que matan a los microorganismos (gérmenes, bacterias, hongos, etc.)



Elimina las manchas de tinta de los rotuladores, los tintes de cuero, etc., sobre superficies porosas como hormigón, piedra, mármol y terrazo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La formulación única sensible a los rayos UV extrae tintas y otras manchas de las superficies.
- Puede utilizarse mientras que BBSM aún está actuando. O después de disolver tanto como sea posible el graffiti usando nuestros removedores (la opción del removedor depende del tipo de sustrato.)
- Excelente para quitar las tintas que han mostrado resistencia a los removedores, o envuelto en superficies porosas que crean una mancha.
- Cuando se diluye, crea un limpiador altamente activo para su uso en limpiezas de incendios, marcas de grasa, depósitos de carbono, derrames de alimentos, moho, hongos y otros suelos.



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Uso para la eliminación final de tintas y ciertas manchas de spray en superficies pintadas, plásticos, hormigón, bloques de hormigón, terrazo, piedra, mármol, granito y la mayoría de las otras superficies.

No utilice para limpiar superficies de aluminio o galvanizados, ó pisos pulidos.

INSTRUCCIONES DE USO

Eliminación de manchas de tinta

Después de quitar la mayor cantidad de graffiti como sea posible, vierta una pequeña cantidad de FELTPEN FADEOUT (FPFO) en un cubo pequeño y luego aplicar tan densamente como sea posible a las sombras restantes con un cepillo de nylon. Cuando las sombras hayan desaparecido, limpie con un paño húmedo.

En todas las superficies lisas o porosas, incluyendo letreros, plásticos, piedra, hormigón, granito o mármol, debe intentar eliminar la mayor parte del graffiti aplicando primero SENSITIVE SURFACE REMOVER (SSR), en el caso de rotuladores, ó BARE BRICK, STONE AND MASONRY REMOVER (BBSM) en el caso de pinturas de lata de aerosol.

PARA CONSEJOS TÉCNICOS DE EXPERTOS EN SU TRABAJO DE LIMPIEZA, LLAME AL 96 143 03 75
EMAIL INFO@URBANRESTORATIONSPAIN.ES



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

Características técnicas

Referencia: WB0030

Noviembre 8, 2016



Aplicar SSGR



Aplicar FPFO en la mancha



Limpiar con un paño húmedo



Rotulador permanente Sharpie en mármol histórico

ELIMINAR SPRAYS

FELTPEN FADEOUT es extremadamente beneficioso en la eliminación de ciertas manchas de spray en hormigón y mampostería porosa. Después de disolver tanto graffiti como sea posible con BBSM, una aplicación de FPFO durante o después del enjuague final eliminará cualquier pigmento o mancha restante en la superficie.

Este método (que se ilustra en la siguiente secuencia) se puede utilizar en una variedad de colores spray, sin embargo, es especialmente útil en spray ROJO y cualquier color que contenga rojo, es decir: naranjas, rosas, púrpuras y marrones. Estos colores contienen todos los pigmentos rojos finos del óxido y son los más probables dejar una mancha residual. La mancha se puede quitar fácilmente con una aplicación generosa de FPFO.

Una vez que FPFO se aplica densamente a la mancha, el proceso de desvanecimiento toma normalmente sólo unos minutos a menos de media hora, pero pueden requerirse tiempos de permanencia más largos. Afortunadamente, una vez que empiezas a ver la mancha desaparecer (Incluso muy poco) puede atenuar el resto, así que sea paciente y vuelva a aplicar FPFO las veces necesarias

Eliminación de manchas de tinta (cont ...)

El tiempo necesario para trabajar completamente variará de instantáneamente, a varios minutos, incluso toda la noche en algunos casos.

En hormigón, ladrillo o superficies porosas, etc., puede ser necesario dejar FPFO durante la noche. Al hacer esto, le sugerimos aplicar FPFO lo más denso posible y cubrirlo con plástico negro. Después precintando todos los bordes del plástico.




Tinta sobre granito abujardado



Resultado después de dejar FPFO durante una noche. Necesita una aplicación más

Esto mantendrá el producto más húmedo por más tiempo, así como evitar que alguien se manche con el producto aplicado.


Ocasionalmente, en algunas tintas o spray parece que FPFO no actúa. Sin embargo, después de limpiar con un paño húmedo en el caso de superficies lisas o de limpieza a presión en el caso de ladrillo, piedra o superficies de mampostería puede lograr resultados bastante sorprendentes. No se preocupe si necesita aplicar este producto más de una vez.



Spray Rojo



Inundar 3 capas de BBSM



Aplicar FPFO

Características técnicas

Referencia: **WB0030**

Noviembre 8, 2016

CONSEJOS PARA EL USO EFECTIVO DE FPFO

CONSEJO 1. En las paredes pintadas FELTPEN FADEOUT se puede aplicar primero a los rotuladores gruesos sin agitar con el cepillo. Inmediatamente después, aplique SENSITIVE SUR-FACE REMOVER de manera normal. FELTPEN FADEOUT absorberá las tintas disueltas evitando así las manchas de tinta.

CONSEJO 2. Cualquier graffiti de spray que cambie de color cuando se aplique BBSM, también se verá afectado por FELTPEN FADEOUT. Muchas sombras desaparecerán si FELTPEN FADEOUT se aplica **durante** y después de la aplicación de BBSM. Recuerde mirar los cambios sutiles en colores tales como verdes que se convierten en amarillo grisáceo y los rojos a carmesí. El efecto de esta técnica puede parecer mágico, ¡dejando a los espectadores completamente asombrados!

CONSEJO 3. Los Marker (reconocidos por goteos finos que descienden verticalmente del "tag") y algunos posca se eliminan mejor con FELTPEN FADEOUT. Humedezca la etiqueta primero con agua, deje un minuto o dos, luego aplique FELTPEN FADEOUT. Limpie o lave a presión dependiendo del tipo de superficie.

APLICACIONES DE LIMPIEZA DILUIDAS

FELTPEN FADEOUT (FPFO) se puede utilizar como un concentrado de limpieza de alto espumado con acción blanqueadora cuando se diluye con agua.

Diluir con agua de la siguiente manera:

Suciedad ligera 1: 100
Suciedad regular 1: 20-50
Suciedad pesada: 1:10

1. Preparar la solución diluida deseada de FPFO.
2. Limpiar la superficie con la solución.

3. Si la superficie es áspera, frotar la solución con un cepillo de nylon, tratando de llegar a las grietas.
4. Enjuague con agua limpia. Secar o dejar secar.

Para quitar manchas de aceite o grasa, marcas de desgaste y derrames difíciles eliminar, utilice FELTPEN FADEOUT puro.

LIMITACIONES

FELTPEN FADEOUT puede decolorar los pisos pulidos y otras superficies sensibles a los productos alcalinos. Precaución en aluminios y galvanizados

SEGURIDAD

FELTPEN FADEOUT es corrosivo para la piel y puede producir quemaduras graves si está en contacto con la piel durante períodos prolongados. Use guantes, ropa y gafas de seguridad como se muestra en FDS.

PRECAUCIÓN

1. Siempre use guantes protectores, gafas y ropa de manga larga.
2. Siempre sepa dónde hay agua disponible en caso de un descuido
3. Evite salpicar FELT PEN FADEOUT en la ropa, ya que blanqueará en algodón y otros tejidos





Feltpen Fadeout

Para la final extracción de manchas de tinta y ciertas sombras de spray en superficies lisas o porosas

Pag. 4 de 4

Características técnicas

Referencia: **WB0030**

Noviembre 8, 2016

DIRECTRICES DE COBERTURA Y APLICACIÓN

La cobertura exacta varía dependiendo del tipo de mancha y el número de aplicaciones necesarias.

Para la eliminación de sombras:

Utilice FELTPEN FADEOUT puro.

En las superficies pintadas / lisas, la eliminación prevista es de aprox. 90 metros cuadrados por galón.

En superficies porosas que requieren más capas, la eliminación prevista es de hasta 25 metros cuadrados por galón.

USOS EN DIFERENTES TEMPERATURAS

En climas calientes evitar la luz solar directa siempre que sea posible. Moje la superficie hacia abajo primero y aplique FPFO a la superficie húmeda. Permita tiempos de permanencia más largos en tiempo frío. Los tiempos de reacción considerablemente más lentos en condiciones atmosféricas inferiores a 50 ° F / 10 ° C. Puede tener que cubrir y dejar durante la noche.

DATOS TÉCNICOS

Composición

FELTPEN FADEOUT es una mezcla concentrada de surfactantes, agentes espumantes, sales alcalinas y hipoclorito de sodio diseñados para extraer tintas, pigmentos y tintes de colorantes de las superficies. Cuando se diluye con agua, actúa como un detergente potente y ataca y blanquea todo tipo de suciedad.

Propiedades

Color: Pálido, amarillo-verde líquido grueso.

Olor: Olor de cloro.

PH: ~ 12

Almacenamiento: Almacenar en un lugar frío y seco, lejos del calor o las llamas.

Vida útil: Aproximadamente 2 años.

Precaución: Corrosivo.

Marcas DOT: UN1719, Líquido alcalino cáustico, no.s., (Hipoclorito sódico, hidróxido de sodio), 8, PG II

MEDIO AMBIENTE

FPFO es no inflamable, libre de fosfatos y biodegradable. FPFO cumple con todos los requisitos legales ambientales para la eliminación de graffiti, incluyendo los límites de VOC. Diseñado para ser rápido, efectivo y no dañino para las superficies.

Si es necesario, el agua puede ser recolectada y desechada de manera segura. Creemos que nada más que el agua de lluvia debe entrar en nuestros preciosos sistemas de aguas pluviales.

Ver FDS para más información.

CONTACTO DISTRIBUIDOR

Urban Restoration Spain

C / Castillo de Olite 21/5

46910 Alfafar - Valencia

Tel: 96 143 03 75

Email: ventas@urbanrestorationspain.es

Web: www.urbanrestorationspain.es



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75.
EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es WEB: www.urbanrestorationspain.es