

Características técnicas

Referencia:WB0050

Noviembre 8, 2016

DESCRIPCION DEL PRODUCTO


Altamente efectivo, seguro y BIODEGRADABLE para sprays más antiguos, endurecidos al sol, de superficies de mampostería, metal, asfalto y madera

Recomendado para la eliminación de graffiti de superficies de carretera, incluyendo, asfalto o betún sin degradación de la superficie de la carretera. Se puede utilizar en metales no pintados y vallas de acero pre-pintadas.

TRANSGEL eliminará los duros murales cocidos al sol en los trenes y el spray más grueso y los murales acrílicos de los edificios. TRANSGEL es particularmente útil para quitar botes de aerosol blancos y amarillos viejos y endurecidos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Acción rápida y no dañina.
Funciona en todas las superficies de edificios, desde bloques de cemento poroso hasta pintura lisa, pintura en polvo y asfalto
- Virtualmente inodoro y no tóxico.
- Consistencia en gel, permanece más húmedo, garantizando un tiempo de permanencia máximo para arrugar la pintura más gruesa / vieja.



Dejar TRANSGEL durante períodos prolongados para arrugar la pintura multicapa antes de enjuagar con una lavadora a presión.

INSTRUCCIONES DE USO

Para trabajos de eliminación típicos en graffiti y otras pinturas

Aplicar espesamente, y dejar durante al menos 20 minutos de tiempo de permanencia. Pueden ser necesarios tiempos de permanencia más largos en algunas circunstancias. Agitar con un cepillo de nylon rígido si el graffiti es muy grueso. Enjuague con agua a alta presión. Los mejores resultados se obtienen usando una lavadora a presión de agua caliente.



Cuando se quita el graffiti y la pintura acrílica de varias capas, TRANSGEL se puede dejar trabajar durante la noche ya que por lo general no se secará. Esto sólo debe hacerse donde sea seguro hacerlo.

Una vez que las capas gruesas de graffiti se han eliminado de las superficies porosas usando TRANSGEL, el residuo restante del graffiti se puede quitar usando BARE BRICK, STONE & MASONRY REMOVER.



Ideal para quitar spray del asfalto / betún sin daño.

CONSEJOS PARA EL USO EFICAZ DE TRANSGEL

CONSEJO 1: Al enjuagar TRANSGEL, el uso de una lavadora a presión de AGUA CALIENTE mejorará los resultados dramáticamente, especialmente cuando se retiren las pinturas acrílicas más gruesas.

CONSEJO 2: Transgel se puede aplicar con pulverizador airless en trabajos más grandes de la eliminación tales como murals y coches del tren.

CONSEJO 3: Para algunos sprays más gruesos, puede aplicar primero nuestro BARE BRICK STONE & MASONRY REMOVER y luego aplicar una capa de TRANSGEL sobre la parte superior. Esto puede ser especialmente útil para mejorar los resultados en climas más fríos.



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es

Características técnicas

Referencia:WB0050

Noviembre 8, 2016

SEGURIDAD

TRANSGEL es muy seguro de usar en comparación con muchos otros productos de eliminación de pintura y no emite vapores. Use guantes y gafas de protección para evitar el contacto con los ojos y la piel.



LIMITACIONES

TRANSGEL es un removedor de pintura altamente eficaz y 'BIODEGRADABLE' para pinturas más gruesas y antiguas, e incluso pintura de acrílico y látex.

Como en todos los trabajos de eliminación de pintura, el tiempo de permanencia es el factor más importante. TRANSGEL no está diseñado para eliminar todo tipo de protecciones, por lo que es recomendable realizar pruebas en las etapas iniciales.

PRECAUCION


Antes de empezar cualquier trabajo a gran escala, siempre pruebe primero en un área discreta. Este producto está diseñado para eliminar todo tipo de marcadores y manchas, y puede tener un resultado impredecible o incluso perjudicial en ciertas superficies artificiales o manchadas. Si es necesario, espere a que la superficie se seque para asegurar resultados perfectos.

DIRECTRICES DE COBERTURA

Varía dependiendo de la porosidad de la superficie, el material y el tipo de pintura que se quita.

Las Pautas de Cobertura son:

- 15 m² por galón (por tres capas de graffiti típico) en hormigón
- 8-10 m² por galón en arenisca, piedra caliza o otras superficies blandas absorbentes, o en pinturas más gruesas donde se requieren capas adicionales



Limpeza de mural después aplicar TRANSGEL

TEMPERATURA

Utilizado en todas las temperaturas de hasta 38 ° C y tan bajo como -6 ° C. Se esperan tiempos de reacción considerablemente más lentos en condiciones meteorológicas inferiores a 5 ° C.

DATOS TÉCNICOS

Composición

TRANSGEL es un gel de eliminación de pintura ultra-seguro y espesado hecho con alcoholes naturales y tensoactivos, diseñado para arrugar y disolver todo tipo de pinturas y enjuagar fácilmente.

Propiedades

Color: Líquido claro a amarillento

Olor: Suave olor a alcohol.

PH: ~ 9

Almacenamiento: Almacenar en un lugar frío y seco, lejos del calor o las llamas.

Vida útil: Aproximadamente 2 años pero hasta 5 años en envases sin abrir.

Precauciones: Nocivo por ingestión o inhalación.

Provoca irritación de la piel. Use ropa protectora, protección para los ojos y guantes.



TRANSGEL se utiliza para quitar el graffiti viejo, más grueso, de los trenes.



Transgel

Para la eliminación de spray más antiguos, endurecidos por el sol, y pinturas acrílicas en superficies de mampostería, metal, asfalto y madera

Pag 3 de 3

Características técnicas

Referencia:WB0050

Noviembre 8, 2016

MEDIO AMBIENTE

TRANSGEL es biodegradable y cumple con todos los requisitos legales ambientales para la eliminación de graffitis, incluyendo los límites de VOC. Diseñado para ser rápido, eficaz y no dañino. Si es necesario, el agua puede ser recolectada y desechada de manera segura.

Creemos que nada más que el agua de lluvia debe entrar en nuestros sistemas de agua de tormenta preciosos.

Ver FDS para más información.

CONTACTO

Urban Restoration Spain
C / Castillo de Olite 21/5
46910 Alfafar - Valencia
Tel: 96 143 03 75
Email: ventas@urbanrestorationspain.es
Web: www.urbanrestorationspain.es



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es