

Características técnicas

Codigo: WB0040

8 de Agosto, 2016

DESCRIPCIÓN

Diseñado específicamente para edificios históricos sensibles e importantes para eliminar graffitis de mampostería y ladrillos sin dañarlos.

Este producto es efectivo a la primera y requiere una presión muy baja para eliminar el grafiti de la superficie.

Es importante destacar que HERITAGE REMOVER se enjuaga muy fácilmente para evitar que queden sales insolubles en la mampostería.

Elimina todo tipo de pinturas en aerosol de superficies de hormigón y piedra porosa, incluidos bloques de cemento, bloques de cara dividida y agregados expuestos. Seguro y eficaz para usar en todo tipo de piedra natural (como piedra caliza, granito, mármol y terrazo).

También es muy eficaz en algunas superficies pintadas y revestidas, como señales, así como en acero inoxidable, árboles y la mayoría de los plásticos.

BENEFICIOS

- Fórmula penetrante de acción rápida que encapsula y disuelve el aerosol y otras manchas por detrás y por delante.
- Se enjuaga con una pequeña hidrolimpiadora que requiere muy poca agua de enjuague. Cualquier escurrimiento resultante es un jabón de aguas grises fácilmente biodegradable que puede dejarse biodegradar.
- Sin sombras, sin daños, sin necesidad de restregar con dureza. Olor agradable y no tóxico.
- Seguro y eficaz para usar en todo tipo de piedra natural (como piedra caliza, granito y mármol), acero inoxidable, árboles, plásticos y equipos de juegos infantiles.
- Puede usarse tanto en superficies pintadas como en superficies naturales.



INSTRUCCIONES DE USO

HERITAGE REMOVER se aplica a la superficie con un cepillo de nylon, escoba o rociador de bomba, 3 veces en intervalos de 3 minutos, inundando generosamente el grafiti o mancha con el producto.

Para graffitis típicos, aproximadamente tres minutos después de la aplicación final, enjuague con una lavadora a presión fría o caliente (lo mejor es caliente) a baja presión. Si no dispone de uno, puede ser suficiente un cepillo de nylon rígido y un balde de agua.

La agitación, mientras aplica este producto, puede ser de gran ayuda. La experiencia continua con el producto permitirá al usuario juzgar cuántas aplicaciones son necesarias para diferentes superficies y aerosoles particulares.

En graffitis más viejos o gruesos, la paciencia es la clave. Mantener el grafiti mojado con el producto, el mayor tiempo posible antes de enjuagar.

No acerque demasiado la boquilla de la pistola para eliminar el grafiti, ya que puede causar daños y posiblemente solo eliminará un pequeño porcentaje más.

Recuerde, una lavadora a presión en este caso es en realidad solo un enjuague del grafiti disuelto, y no el principal medio de limpieza.

Idealmente use 100-150 bar con una boquilla de 15° o 25° a aproximadamente 15 cm. de la superficie. No utilice boquillas tipo "turbo" puede causar daños.

**PARA CONSEJOS TÉCNICOS SOBRE SU TRABAJO,
LLAME A 96 143 03 75
MAIL INFO@URBANRESTORATIONSPAIN.ES**



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

Características técnicas

Codigo: WB0040

8 de Agosto, 2016

INSTRUCCIONES DE USO cont...

Cuando enjuague el graffiti disuelto con una lavadora a presión, intente eliminar un POCO de graffiti de la parte inferior de la etiqueta sin mojar toda el área.

Si está satisfecho, proceda a escala completa. Lave toda el área de arriba a abajo.

Recuerde, si el removedor no ha hecho su trabajo, acercarse con la boquilla no solucionará el problema.

Los fallos generalmente son el resultado de no aplicar el producto abundantemente y no dejar el producto el tiempo suficiente y no pueden resolverse mediante chorreado demasiado cerca o a presiones más altas.



Muros de piedra

CONSEJOS PARA EL USO EFECTIVO DE HERITAGE

TIP 1. Algunas latas de aerosol, como las rojas, pueden manchar las superficies. Otros aerosoles cambian de color una vez que se ha aplicado HERITAGE. Para la eliminación total de estas manchas, use FELTPEN FADEOUT después o mientras HERITAGE todavía está en la pared.

TIP 2. Si está arreglando el fallo de otra persona, tal vez tenga problemas, entonces HERITAGE se puede dejar durante la noche en la pared (si es seguro hacerlo) para garantizar el máximo tiempo de permanencia. Regrese por la mañana y el problema generalmente se resolverá con otra aplicación y un lavado.

TIP 3. As a general rule, avoid trying to remove spray can graffiti from porous unpainted surfaces, whilst the walls are facing the hot summer sun. Wherever possible, try to work in the shade or during a cooler time of day.

En los días muy calurosos existe la posibilidad de que el removedor de graffiti se seque en minutos o menos, la pared se puede mojar completamente con agua y secar con una toalla ANTES de aplicar HERITAGE.

SEGURIDAD

Si bien HERITAGE es muy seguro de usar en comparación con la mayoría de los productos de eliminación de graffitis, el uso previsto del producto es quitar pintura, ceras y aceites de las superficies de los edificios y, por lo tanto, es mucho más agresivo para la piel y los ojos que los limpiadores diarios normales.

Si no está familiarizado o no confía en implementar las precauciones de seguridad a continuación, le recomendamos que no utilice los productos.

1. Utilice siempre guantes protectores para solventes, gafas protectoras y ropa de manga larga.
2. Sea inteligente, protéjase de el sol.
3. Siempre sepa dónde hay agua disponible, en caso de salpicaduras
4. Lleva ropa de repuesto. No deje puesta la ropa contaminada.
5. Utilizar en áreas ventiladas.



LIMITACIONES

1. HERITAGE ocasionalmente puede marcar aluminio o superficies de acero galvanizado.
2. Utilice cepillos sintéticos y cubos de plástico.
3. No rocíe HERITAGE a menos que se determine que es seguro hacerlo.
4. No diluir HERITAGE (usar como se suministra).



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es



Características técnicas

Codigo: WB0040

8 de Agosto, 2016

PRECAUCIÓN

Antes de comenzar cualquier uso a gran escala, siempre pruebe primero en un área discreta. Este producto está diseñado para eliminar todo tipo de aerosoles y puede tener un resultado impredecible o incluso dañino en ciertas superficies manchadas o artificiales. Si es necesario, espere a que la superficie se seque para garantizar resultados perfectos.

Cualquier edificio que haya sido lavado (incluso con agua limpia) después de muchos años de sequedad puede dar lugar a lo que llamamos 'eflorescencia secundaria', es decir, unas 'sales' suaves y esponjosas que en sí mismas no son dañinas y desaparecerán en poco tiempo.

Esto no debe confundirse con la producción y el consiguiente aumento de sales nocivas que provocan el desconchado de las superficies de mampostería.

En nuestra experiencia, nunca hemos presenciado un resultado tan resultante a menos que el edificio tenga:

1. No se ha enjuagado correctamente o
2. La superficie del edificio está situada en un ciclo de mojado y secado repetitivo.

NORMAS DE COBERTURA

1 galón eliminará aproximadamente:

- 20 m² de grafiti típico en superficies de hormigón, ladrillo, bloque o mampostería
- 8m² en arenisca, piedra caliza y otras superficies absorbentes (por aplicación de 3 capas de inundación).

En superficies pintadas / protegidas, la eliminación esperada es de aprox. 95 m² por galón.

La cobertura exacta varía según el tipo de mancha y la porosidad del material de la superficie.

TEMPERATURA

Para limpiezas en climas cálidos, evite la luz solar directa siempre que sea posible. Humedezca la superficie primero y aplique HERITAGE a la pared húmeda. Permita tiempos de permanencia más largos en climas fríos. Espere tiempos de reacción considerablemente más lentos en climas por debajo de 5 ° C.

DATOS TÉCNICOS

Composición

HERITAGE es un líquido aromático de primera calidad elaborado a partir de alcoholes de aceites cítricos naturales diseñado para penetrar en la superficie, disolver por completo los grafitis y otras marcas, así como para enjuagar muy fácilmente a baja presión.

Propiedades

Color: líquido marrón anaranjado.

Olor: Olor a solvente cítrico.

PH: ~ 12-14

Almacenamiento: Almacene en un lugar frío y seco lejos del calor o las llamas.

Vida útil: Aproximadamente 2 años pero hasta 5 años en envase sin abrir.

Precauciones: Inflamable.

Marcas DOT: UN2924, líquido inflamable, corrosivo, n.o.s., (alcohol etílico, hidróxido de potasio), 3, (8), PG III

CUIDADO AMBIENTAL

HERITAGE es biodegradable y cumple con todos los requisitos ambientales legales para la eliminación de grafiti, incluidos los límites de VOC. Diseñado para ser rápido, efectivo y no dañino requiriendo muy poca agua de enjuague. Si es necesario, el agua se puede recolectar con una aspiradora de líquidos y desechar de manera segura.

Creemos que nada más que el agua de lluvia debe entrar en nuestros preciosos sistemas de aguas pluviales.

Consulte SDS para obtener más información.

NOTA LEGAL

Lea y siga las instrucciones de la etiqueta y observe todas las precauciones de seguridad en el uso de este producto. Debido a que las condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control y varían ampliamente, lo siguiente se realiza en lugar de todas las garantías expresas o implícitas: Este producto cumplirá con las especificaciones de producto publicadas por Urban Restoration Group US, Inc. y estará libre de defectos en material y fabricación en la fecha de compra.



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es



Características técnicas

Codigo: WB0040

8 de Agosto, 2016

Excepto donde lo prohíba la ley, Urban Restoration Group US Inc., renuncia y no será responsable de ninguna pérdida o daño incidental, especial, consecuente o indirecto y / o lesiones personales, incluida la muerte que surja del uso de este producto o del costo. del trabajo involucrado en su aplicación o cualquier reaplicación del producto que se reemplaza, independientemente de la teoría jurídica afirmada.

SEL VENDEDOR NO OFRECE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL USO DE ESTE PRODUCTO DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA. EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS DE USO Y / O MANEJO DE ESTE PRODUCTO Y MATERIAL CUANDO DICHO USO Y / O MANEJO ES CONTRARIO A LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. NO SE HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS EN CUANTO A COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN TODOS LOS EVENTOS, LA RESPONSABILIDAD DE URBAN RESTORATION GROUP US, INC SE LIMITARÁ ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO COMPRADO.

Si este producto está defectuoso al recibirlo, su recurso exclusivo será, a opción de Urban Restoration Group US, Inc., reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra del producto de Urban Restoration Group US, Inc.

CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR:

URBAN RESTORATION SPAIN
C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia.
TEL: 96 143 03 75.
EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es

Esta garantía limitada no puede ser modificada ni extendida por los representantes del fabricante, distribuidores o comerciantes de productos de Urban Restoration Group US, Inc. Esta garantía le otorga al comprador derechos legales específicos, así como derechos que pueden variar de un estado a otro. Urban Restoration Group US, Inc. renuncia específicamente a todas y cada una de las demás obligaciones o responsabilidades de cualquier parte en relación con la venta, el uso o la aplicación de sus productos.



URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomendamos que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.

URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es